Disyuntor de caja moldeada de DC

Inversor y batería dedicados

EWTTO®

M1-250 2P
DC250A

Modelo	2P-DC-250A
Tipo de producto	Interruptor de caja moldeada CC MCCB
Número de polos	2P
Tensión nominal de trabajo	125VDC
Corriente nominal de trabajo	250A
Nivel de corriente de bastidor	250A
Tensión nominal de aislamiento	125VDC
Tensión soportada al impulso	6kV
Capacidad de interrupción de cortocircuito límite	20kA
Capacidad de interrupción de cortocircuito de servicio	10kA
Tipo de disparo	Termomagnético compuesto
Ajuste de retardo largo por sobrecarga	Ajustable 0.7 ~ 1.0In
Corriente de disparo instantáneo por cortocircuito	5 ~ 10In
Material de carcasa	Plástico ingenieril ignífugo de alta resistencia
Grado ignífugo	UL94-V0
Rango de temperatura de trabajo	-20℃ ~ +70℃
Sección de cable compatible	70 ~ 120mm²
Modo de instalación	Fijo / riel DIN opcional
Grado de protección	IP20
Vida mecánica	≥10000 maniobras
Vida eléctrica	≥5000 maniobras
Aplicación	Circuito principal de baterías de almacenamiento, entrada general CC fotovoltaica, protección de distribución CC de alta potencia